

SIMPLEX FIBER OPTIC CABLE SC/APC-SC/APC 9/125 G657A2 LSZH





Length Tolerance:

Length(M)	Tolerance
L≤1	+5CM/-0
1<L≤10	+10CM/-0
10<L	+L1%/-0

Specifications:

Fiber Mode	SM
Type	SC/APC-SC/APC
APC Angle tolerance	±0.2°
Cable Diameter(mm)	Φ 1.6
Cable Color	Yellow
Core Diameter(um)	9/125
Insertion Loss(dB)	≤0.25
Typical IR(dB)	≤0.12
Return Loss(dB)	≥60
Fiber Height(nm)	±80nm
Random Test(dB)	<0.3
Operating Temperature(℃)	-20~+70
Storage Temperature(℃)	-20~+70

FIBERCAN RoHS Compliant EU2002/95/EC

Neklan Stay connected!

REV.	DESCRIPTION	APVD	DATE	ECN No
APO1	NEW REVISION	****	2020.06.11	ECN-#
A	FIRST REVISION	****	2020.06.11	ECN-#

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE TO BE LINEAR / ANGULAR: X.X ±0.5, X.XX ±0.10, X.XXX ±0.050; X° ±1°, X°X' ±30', X°X'X'' ±15	MATL:	DRAW: WR	DATE: 2020.06.11	DESCRIPTION: Jumper,SC/APC-SC/APC Simplex 9/125 G657A2 LSZH	1OF1
REMOVE ALL SHARP EDDGES AND ALL BURRS	FINISH:	CKECK: ZQ	DATE: 2020.06.11		
DO NOT SCALE	REF.:	APPR: LML	DATE: 2020.06.11		
UNIT: MILLIMETERS	THIRD ANGLE PROJECTION	SCALE: 1:1	PART No: 1SCSC20061101	SIZE: B	A4