Fiche produit
Caractéristiques

VDIG112241F
Actassi - panneau RJ45 blindé Evolution non équipé



Principales

Range of product	Actassi
Fonction produit	Panneau de données 19" coulissant vide
Présentation du produit	Vide
Équipement fournis	1 organiseur de câbles arrière 4 porte-étiquettes 2 montages de 48,26 cm (19 po) à fixation rapide 24 obturateurs gris clair
Couleur	Gris foncé (RAL 7016)
Informations complémentaires	Mise à la terre automatique

Complémentaires

Variante	Evolution
Nombre de ports	24 FTP/STP
Catégorie de réseau de communication	5e 6 6_A
Type de couvercle	Blindé
Support de montage	19" rack
Nombre d'unité de rack	1U
Type of connector	S-One
Matière	DC01 feuille métallique 1,2 mm PA6 pièce en plastique PA66 GF20 pièce en plastique
Largeur	0,49 M 490 mm
Profondeur	230 Mm 0,23 m
Hauteur	0,04 M 45 mm
Poids du produit	2,4 Kg 2,40 kg

Environnement

Température de fonctionnement	-26…55 °C -10…55 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	2,199 kg
Hauteur de l'emballage 1	5,5 cm
Largeur de l'emballage 1	27 cm
Longueur de l'emballage 1	55 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	6
Poids de l'emballage 2	13,551 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois