# FICHE TECHNIQUE

DÉSIGNATION

## CÂBLE 12 FO LSZH CÂBLE IN/OUT 12FO (1X12) G652D

RÉFÉRENCE

2079023L

**Descriptif** :

- Câbles de distribution en conduite
- Réseau de sécurité et vidéo-protection
- 12 fibres optiques monomodes
- Intérieur / Extérieur / Diélectrique

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Avantages :

- Performances de mise en œuvre qui permettent

d'atteindre de grandes longueurs de pose.

- Accès aux fibres aisé

opérations d'épissurage en ligne

- Produit parfaitement adapté aux

environnements difficiles (conduits, chambres encombrées, caniveaux).



Application :

- Gamme de câble de conduit intérieur / extérieur permet d'assurer la réalisation du réseau du type campus couvrant l'ensemble des besoins de communication : vidéo protection, affichage dynamique, contrôle d'accès, sécurité périmétrique et réseaux WiFi…

- Permet aussi l'adduction de bâtiments et larges infrastructures : hôpitaux, établissements scolaires, universités, quartiers urbains ...

# FICHE TECHNIQUE

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Caractéristiques | | Câble 12 fibres |
|---|---|---|
| Gamme de température | Stockage | -40/ +70°C |
| | Installation | -5/ +50°C |
| | Fonctionnement | -30/ +70°C |
| Traction maximale (N) | | 550 |
| Résistance à l'écrasement (N/cm) | | 125 |
| Rayon de courbure mini (mm) | | 60 |
| Conditionnement standard | | Touret de 4000m et multiples de 1000m au-delà |
| Epaisseur nominale de la gaine (mm) | | 2 |
| Diamètre du câble (mm) | | 6 |
| Poids nominal net (kg/km) | | 45 |
| Stockage | | Intérieur |
| Tenue au feu | | Euroclasse Cca-s1, d2, a1 |
| N° de Déclaration de Performance (DoP) | | 17UND0001 |