Connecteur RJ45 Catégorie 6 A blindé 360° sans outils Zamac



➢ Présentation :

Les connecteurs RJ45-ZAMAC Catégorie 6 A Référence HSD 8614 A et HSD 8616 A sont des connecteurs avec connexion sans outils (Connexion auto dénudante). Ils offrent l'avantage d'un faible coût et réduisent le temps de raccordement tout en garantissant un niveau de performance très élevé. La mise en œuvre du connecteur est simple et rapide. Les connecteurs acceptent les câbles rigides et câbles souples Catégorie 6 A , Catégorie 7 et Catégorie 7 + ou A.

Conçus et certifiés pour être conformes aux normes et standards ANSI/TIA/EIA, ISO et EN, Catégorie 6 A Class E (E+), Ils répondent aux conditions de transmission de données 10 gigabit Ethernet Catégorie 6 A (certificat sur demande).

➢ Description :

Les connecteurs RJ45-ZAMAC Référence HSD 8614 A et 8616 A sont aux dimensions "Keystone", ce "format" est le plus répandu au monde permettant l'utilisation de plastrons ou de platines "génériques", et leur connexion est sans outils.

La particularité du connecteur 8616 A réside dans son inclinaison à 45 °, permettant ainsi une sortie latérale droite ou gauche avec l'utilisation de la platine 1U 24 ports réf HSD 8702.

La connexion se fait sans outils. Les niveaux de performances sont éprouvés, en Catégorie 6 et Catégorie 6A.
Le connecteur est dit "de-embedded" et permet une interconnexion avec tous les connecteurs mâles RJ 45 normalisés.
De plus, les connecteurs ZAMAC Catégorie 6 A FTP HSD 8614 A et 8616 A sont compatibles avec les standards IEEE 802.3 AF et AT pour les transmissions POE et POE + en cours de normalisation.

Son intérêt essentiel réside dans le bon rapport qualité – performance et coût.
Le blindage 360° est inclus dans le corps du connecteur HSD 8614 A et il est assuré par une bague en demi-lune et un collier de maintien pour le connecteur HSD 8616 A.
Pour les codes de couleur 568A/B, l'étiquette de câblage en couleur sur le capot de connexion fournit une identification facile lors du raccordement.

➢ Caractéristiques :

	Cat6 A FTP 360°
AWG admissibles	AWG 22, AWG 24, AWG 26
Matériaux	Haut impact – plastique retardant à la flamme
Contacts	Bronze de phosphore avec ressort modulaire de connexion – Plaquage OR 50 microns
Corps	Alliage ZAMAC
Dimensions	H= 25,2 mm, L= 14,6 mm, P= 35,15 mm

➢ Références :

Connecteur Catégorie 6A, non blindé	8613A
Connecteur Catégorie 6A blindé, 360%, Zamac	8614A
Connecteur Catégorie 6A non blindé, coudé 45°	8615A
Connecteur Catégorie 6A blindé, 360°, Zamac, Coudé 45°	8616A