FICHE TECHNIQUE

DÉSIGNATION

TIROIRS OPTIQUES ÉQUIPÉS DE TRAVERSÉES

RÉF.	EMPREINTES	TRAVERSÉES
LC duplex monomode		
2280021	24	3
2280028	24	6
2280035	24	12
2280812	24	24
LC duplex multimode		
2280042	24	3
2280049	24	6
2280056	24	12
2280819	24	24
SC simplex monomode		
2280063	24	6
2280070	24	12
2280077	24	24
SC/APC simplex monomode		
2280084	24	6
2280091	24	12
2280098	24	24
SC simplex multimode		
2280105	24	6
2280112	24	12
2280119	24	24
SC duplex monomode		
2280126	12	3
2280133	12	6
2280140	12	12
2280826	24	24
SC/APC duplex monomode		
2280147	12	3
2280154	12	6
2280161	12	12
2280833	24	24
SC duplex multimode		
2280168	12	3
2280175	12	6
2280182	12	12
2280840	24	24
ST monomode		
2280189	24	6
2280196	24	12
2280203	24	24
ST multimode		
2280210	24	6
2280217	24	12
2280224	24	24



LC duplex

Caractéristiques

- Tiroir optique coulissant équipé de traversées
- Identification des ports en face avant
- Equipé d' un presse étoupe, diamètre 13.5mm
- Hauteur : 1U
- Profondeur : 225mm
- Largeur : 19"
- Peinture époxy - noir
- Installation sur montant 19"

Avantages

- Mise en oeuvre simple et rapide
- Rackable facilement
- Installation adaptée dans tous les racks et baies 19" du marché
- Tiroir monté et équipé
- Garantie 20 ans

FICHE TECHNIQUE

DESSIN TECHNIQUE





