DÉSIGNATION

ENCEINTES UPTEC 2X20W RMS SÉRIE LC + TRIGGER 12V

RÉFÉRENCE

4082214



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Blanc avec grille en métal noire
- Puissance de sortie (10%) : 2x20W RMS
- HP : 4" 4Ω20W - 1.5" 4Ω5W
- Impédance : 4Ω
- Réponse en fréquence : 70Hz - 20KHz
- Séparation : >35dB
- Rapport signal/ bruit : ≥ 60dB
- Sensibilité d'entrée (10% THD) : < 600mV
- Dimensions (l x p x h) : 143 x 252 x 173 cm
- Alimentation : ~ 230V
- Niveau de pression sonore mesuré à 1m : • Hi input : 106 dBa • Low input : 96 dBa
- Trigger 12V intégré pour le pilotage ON/OFF du système via automate
- Support mural via étrier métal permettant l'orientation horizontale
- Matériau de construction : bois MDF

Livré avec :

1 cordon d'alimentation secteur bipolaire 3m
1 cordon mini-jack 3,5mm/2xRCA 3m
1 cordon de liaison enceinte active/enceinte passive 5m

Normes :

CEE 7/16 (2.5A/230V AC)
RoHS (2005)
WEEE (2002/96/EC)