NITRAM

CARTE DE GESTION À DISTANCE

RMCARD400



ADMINISTRATION SNMP POUR ONDULEURS

La carte SNMP permet aux utilisateurs de contrôler et superviser l'onduleur


Idéale pour les onduleurs, la carte RMCARD 400 offre une solution de gestion locale et à distance. Il s'agit d'un composant supplémentaire qui peut être inséré dans un port d'extension de l'onduleur, permettant aux utilisateurs de surveiller et de contrôler facilement l'état de l'onduleur via des navigateurs web, une interface de ligne de commande et le logiciel de gestion de l'énergie PowerPanel. La carte est prête à l'emploi et facile à installer dans les onduleurs compatibles. L'interface conviviale de la RMCARD prend en charge plusieurs langues, facilite la mise à jour du micrologiciel et permet de programmer, d'arrêter, de démarrer et de redémarrer l'onduleur à distance.

CARACTÉRISTIQUES

- Transmission de données à grande vitesse
- Installation plug-and-play
- Interface Web conviviale
- Interface de ligne de commande prise en charge
- Programmation à distance de l'arrêt/du démarrage/du redémarrage de l'onduleur
- Notifications d'événements automatiques
- Prise en charge multilingue
- Mise à niveau du firmware par l'utilisateur
- Connexion simultanée de plusieurs utilisateurs
- Syslog pris en charge
- Authentification sécurisée
- Compatible avec l'Enviro Sensor

LÉGENDE PRODUIT

1 . Port série
2 . Port Ethernet
3 . Indicateur Tx/Rx
4 . Indicateur de lien



RMCARD400

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom du modèle	RMCARD400
Gestion et communications	
Indicateurs LED	Tx/Rx, Lien
Port de connectivité	RJ45, RJ45 (pour le capteur d'environnement)
Protocole de liaison de données	Ethernet 1000Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 10Base-T
Prise en charge de l'installation plug-and-play	Oui
Logiciel de gestion de l'alimentation	PowerPanel Business (Recommandé pour les PME), PowerPanel Enterprise (Recommandé pour une gestion à grande échelle)
Mise à niveau du firmware par l'utilisateur	Oui
Gestion à distance	Navigateur Web, Interface de ligne de commande, NMS
Gestion locale	Interface Web, Interface de ligne de commande
Notifications d'événement	Email, Traps SNMP, Syslog, SMS
Protocoles pris en charge	IPv4/v6, SNMPv1/v3, HTTP/HTTPs, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, DNS, SMTP, SMTPS, SSH, SSL, TLS, Telnet, FTP, SCP, Syslog
Authentification	RADIUS, LDAP, LDAPS, Windows AD, IEEE 802.1x
Prise en charge multilingue	Chinois (traditionnel), Chinois (simplifié), Anglais, Français, Allemand, Espagnol
Compatible boitier Environment sensor	Oui
Caractéristiques physiques	
Dimensions (L x H x P) (mm)	54 x 36.1 x 76.5
Poids (g)	48
Certifications	
Certifications*	CE, FCC Class A
RoHS	Oui

*Les certifications peuvent varier en fonction des pays. Consultez www.nitram.fr pour de plus amples informations.
#Spécifications techniques susceptibles d'évoluer sans avis préalable.

NITRAM et le logo CyberPower sont des marques de Cyber Power Systems, Inc. et/ou de ses filiales, qui sont déposées dans de nombreux pays et régions. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Copyright © 2025 Nitram S.A. Tous droits réservés.