



UPTEC
JUST TECHNOLOGY
VIEW

DÉSIGNATION

UPTEC VIEW - PACK 5IN1 DVR4CH HDD1T CÂBLES, ALIM, 4 BULLETS 2.7-13.5MM 5MP

RÉFÉRENCE

6950116



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ENREGISTREUR

Technologies acceptées	AHD/HDTVI/HDCVI/CVBS/IP HD sur coax hybride IP
Système d'exploitation	LINUX embarqué
Processeur principal	Hisicon HI3521D
Compression vidéo	H265+, ultra compression
Affichage, interface	VGA(1080p), HDMI(4K), simultané
Pré-visualisation	4*8M@15fps 4K (AHD) / 4*5M@20fps (5 en 1) / 4*4M@20fps (5 en 1)
Capacité d'encodage	4*8M@8fps 4K (AHD) / 4*5M@14fps (5 en 1) / 4*4M@18fps (5 en 1) 4*3M@21fps (5 en 1) 4*1080P@25fps (5 en 1)
Capacité de décodage	4*8M@8fps 4K (AHD) / 4*5M@14fps (5 en 1) / 4*4M@18fps (5 en 1) / 4*3M@21fps (5 en 1) / 4*1080P@25fps (5 en 1)
Mode hybride	Analogique : 4*8M, 4*5M Hybride : 4*5M (analogique) +4*5M (IP) 2*4K (analogique) +2*4K IP IP : 8*1080P+8*960P ; 4*5M ; 3*5M

Mode d'enregistrement	Manuel, alarme, horaire, détection de mouvement
Mode de recherche	Calendrier, voie, heure, évènement
Détection de mouvement	192 (16 x 12)/écran zones de détection, sensibilité multi-niveau
Compression audio	G.711A
Lecture	4ch (mode d'entrée analogique)
Stockage vidéo	disque dur, réseau
Mode de sauvegarde	Réseau, disque dur USB, graveur USB, graveur SATA
Supervision	Web, VMS, APP iPhone Andoid, P2P DNS.

INTERFACE

Entrée vidéo	4ch BNC
Sortie vidéo	1ch VGA, 1ch HDMI
Audio I/O	4/1
Alarme I/O	0/0
Réseau, interface	RJ45 10M / 100M auto-adaptable
Contrôle PTZ	RS485, multi-protocoles PTZ (1x)

Alimentation	Prise jack 12V
USB	2 x USB 2.0 ports
HDD	1T (max 8T)
Connexion sans fil	Wifi, 3G (via support USB).
Dimensions	260 x 240 x 45mm
Conditions de fonctionnement	Température : 0° à +55° C , Humidité : 10%-90% , Atmosphère : 86 à 106 kpa

CAMERA

Format	AHD / HDTVI / HDCVI / CVBS
Capteur d'image	Sony IMX335
Pixels efficaces	5MP (2592 x 1944)
Pixels (sortie)	AHD@5MP/4MP1080P TVI@5MP/ 4MP/1080P CVI@4MP/1080P CVBS
Système de signal	PAL/NTSC
Eclairage mini	Couleur : 0.001 Lux @(F1.4,AGC ON) Blanc et Noir : 0.0001Lux @(F1.4,AGC ON) 0 Lux avec IR
Balance des blancs	Auto/ ATW/ Manuel
AGC	Auto/Manuel
S/N ratio	≥ 55dB
BLC	Auto/Manual

Shutter	1/1s-1/100000s
Jour / Nuit	Dual ICR
Zoom optique	Autofocus varifocal 5X AF motorisé
Masque privatif	Non
OSD	Oui
Fonction UTC	Oui
Objectif focale	2.7mm- 13.5mm
Angle de vue	90° - 20°
Portée IR max	50M
IR LEDs	42
Indice de protection contre les infiltrations	IP67

INTERFACE

BNC	1.0Vp-p / 75Ω, NTSC (ou PAL) Composite
Entrée audio	Non
Alimentation	Prise Jack 12V
Dimensions	75 x 75 x 290mm

ACCESSOIRES

Câble	20m de câble coaxial et alimentation, BNC +DC (x4)
Alimentation pour caméra	12V 5A - 4 sorties (x1)
Alimentation pour enregistreur	12V 2.5A (x1)
HDD	1 To inclus