DÉSIGNATION

UPTEC VIEW - PACK IP NVR 4CH WIFI, HDD1T, CÂBLES, 4 BULLETS 3.6MM WIFI

RÉFÉRENCE

6950118



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ENREGISTREUR

Technologies acceptées	IP - WIFI - Onvif
Système d'exploitation	LINUX embarqué
Processeur principal	Hisicon HI3536D
Compression vidéo	H265+
Affichage, interface	VGA(1080p), HDMI(1080P), simultané
Pré-visualisation	1/4
Entrée vidéo (IP)	4*1080P/8*960P
Capacité de décodage	4*1080P
Qualité de lecture	1080P
Mode d'enregistrement	Manuel, alarme, horaire, détection de mouvement

Mode de recherche	Calendrier, voie, heure, évènement
Détection de mouvement	Support (dépend de la caméra)
Compression audio	G.711A
Lecture	4*1080P
Stockage vidéo	disque dur, réseau
Mode de sauvegarde	Réseau, disque dur USB, graveur USB, graveur SATA
Supervision	Web, VMS, APP IPhone Andoid, P2P DNS.

INTERFACE

Sortie vidéo	1ch VGA, 1ch HDMI
Audio I/O	1/1
Alarme I/O	0/0
Réseau, interface	RJ45 10M / 100M auto-adaptable (x1)
Alimentation	Prise jack 12V

USB	2 x USB 2.0 ports
HDD	1T (max 8T)
Connexion sans fil	Wi-Fi intégré
Dimensions	260 x 240 x 45mm
Conditions de fonctionnement	Température : 0° à +55° C , Humidité : 10%-90% , Atmosphère : 86 à 106 kpa

CAMERA

Format	IP - WIFI - Onvif
Capteur d'image	SC2135
Pixels efficaces	2MP(1920*1080)
Pixels (sortie)	1080P@15fps 720P@25fps
Système de signal	PAL/NTSC
Eclairage mini	Couleur : 0.01 Lux @(F1.8,AGC ON) Blanc et Noir : 0.005Lux @(F1.8,AGC ON) 0 Lux avec IR
Balance des blancs	Auto/ ATW/ Manuel
AGC	Auto/Manuel
S/N ratio	≥ 55dB
BLC	Auto/Manual

Shutter	1/1s-1/100000s
Jour / Nuit	Dual ICR
Zoom optique	Non
Masque privatif	4 zones
OSD	Oui
POE	Non
Objectif focale	3.6 mm
Angle de vue	78°
Portée IR max	25m
IR LEDs	3 PCS array led
Indice de protection contre les infiltrations	IP66

INTERFACE

RJ45	Auto-adaptation RJ45 10M / 100M (1x)
SMA	Antenne wifi
Entrée audio	Non
Alimentation	Prise Jack 12V
Dimensions	65 x 65 x 170mm

ACCESSOIRES

Alimentation pour caméra	12V 1A (x4)
Alimentation pour enregistreur	12V 2.5A (x1)
HDD	1 To inclus