DÉSIGNATION

UPTEC VIEW-PACK IP NVR HD 4CH POE, HDD1T,CÂBLES,4DÔMES 2.8-12MM 5MP

RÉFÉRENCE

6950122



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ENREGISTREUR

Technologies acceptées	IP - Onvif
Système d'exploitation	LINUX embarqué
Processeur principal	Hisicon HI3536C
Compression vidéo	H264/H265
Affichage, interface	VGA(1080p), HDMI(2K), simultané
Pré-visualisation	1/4
Entrée vidéo (IP)	4*5M/4*4M
Capacité de décodage	1*5M/1*4M
Qualité de lecture	5M
Bande passante d'accès	48Mbps
Largeur de bande de transmission	36Mbps

Mode d'enregistrement	Manuel, alarme, horaire, détection de mouvement
Mode de recherche	Calendrier, voie, heure, évènement
Détection de mouvement	Support (dépend de la caméra)
Compression audio	G.711A
Lecture	1*5M/1*4M
Stockage vidéo	disque dur, réseau
Mode de sauvegarde	Réseau, disque dur USB, graveur USB, graveur SATA
Supervision	Web, VMS, APP IPhone Andoid, P2P DNS.
POE	Oui

INTERFACE

Entrée vidéo	1ch VGA, 1ch HDMI
Audio I/O	1/1
Alarme I/O	0/0
Réseau, interface	Auto-adaptation RJ45 10M / 100M (x1) Ports POE (x4)
Alimentation	Prise jack 48V

USB	2 x USB 2.0 ports
HDD	1T (max 8T)
Connexion sans fil	Wifi, 3G (via support USB).
Dimensions	260 x 240 x 45mm
Conditions de fonctionnement	Température : 0° à +55° C , Humidité : 10%-90% , Atmosphère : 86 à 106 kpa

CAMERA

Format	IP - Onvif
Capteur d'image	PixArt PS5510
Pixels efficaces	5MP (2592 x 1944)
Pixels (sortie)	5MP@15fps 4MP@18fps 1080P@25fps
Système de signal	PAL/NTSC
Eclairage mini	Couleur : 0.01 Lux @(F1.8,AGC ON) Blanc et Noir : 0.005Lux @(F1.8,AGC ON) 0 Lux avec IR
Balance des blancs	Auto/ ATW/ Manuel
AGC	Auto/Manuel
S/N ratio	≥ 55dB
BLC	Auto/Manual
Shutter	1/1s-1/100000s

Jour / Nuit	Dual ICR
Zoom optique	Non
Masque privatif	4 zones
Analyse de l'intelligence	Ligne d'alarme, zone d'alarme, marchandises bloquées, bloc vidéo, détection floue, changement de scène
OSD	Oui
POE	Oui
Objectif focale	2.8 - 12 mm
Angle de vue	Varie Focale
Portée IR max	30m
IR LEDs	24
Indice de protection contre les infiltrations	IP67

INTERFACE

RJ45	Auto-adaptation RJ45 10M / 100M (1x)
Entrée audio	Non
Alimentation	Prise Jack 12V - POE intégré
Dimensions	60 x 60 x 170mm

ACCESSOIRES

Câble	20M Cat5E RJ45 cable (x4)
Alimentation pour enregistreur	48V 1.36A (x1)
HDD	1 To inclus
Boite de jonction (vendu séparément - réf. 6950036)	Support pour caméras dômes, permet une installation facile sans gêne des câbles