Distributeur officiel

DÉSIGNATION

UPTEC - DISTRIBUTEUR TV ACTIF - 3TNT

RÉFÉRENCE

8064083

LES DISTRIBUTEURS TV ACTIFS

Toutes les solutions TV développées, s'intègrent sur rail DIN dans l'ensemble des tableaux de communication Grade 3TV.

La distribution TNT du 8064083 se fait sur une chaine de liaison composée d'un câble Grade 3TV et de connecteurs Grade 3TV/Cat. 6A.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LA SOLUTION DU DISTRIBUTEUR TV ET SES FONCTIONNALITÉS

- Distribution de la TNT sur 3 ports RJ45
- Prévoir en option jusqu'à 3 cordons de brassage Grade 3TV/Cat. 6A
- Prévoir en option jusqu'à 3 cordons de Terminaison TV - Symétriseur adaptateur de média - Grade 3 TV - Prise F avec adaptateur IEC lg=2,5 m (7-8) - *Réf. 8064097*

DONNÉES TECHNIQUES

Entrée	Connecteurs "F"
Fréquence	5-790 Mhz
Sortie 1 - RJ45	5-65 / 88-790 Mhz
Gain	18...22 dB
Niveau de sortie max. EN 50083-3	103 dBµV
Plage de régulation du gain	0-20dB
Sortie 2 - RJ45	5-65 / 88-790 Mhz
Gain	18...22 dB
Niveau de sortie max. EN 50083-3	103 dBµV
Plage de régulation du gain	0-20dB
Sortie 3 - RJ45	5-65 / 88-790 Mhz
Gain	18...22 dB
Niveau de sortie max. EN 50083-3	103 dBµV
Plage de régulation du gain	0-20dB
Alimentation incluse	18VCC

