

FICHE TECHNIQUE

DÉSIGNATION

TP-LINK - SWITCH 10PORTS GIGA 8PORTS POE+ (63W) 1PORT SFP - TL-SG1210P

RÉFÉRENCE

8271033

Descriptif :

- 9 ports RJ45 10/100/1000 Mbps, 1 port SFP Gigabit
- Avec 8 ports PoE+ : transfert les données et l'alimentation sur un seul câble
- Compatible IEEE 802.3af / at
- 802.1p / DSCP QoS pour un trafic fluide sensible à la latence
- Budget PoE jusqu'à 30 W pour chaque port PoE et 63W pour tous les ports PoE
- Facile à utiliser, aucune configuration ni installation nécessaire



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES LOGICIELLES	
Caractéristiques avancées	Compatible With IEEE 802.3af/at Compliant PDs EEE802.3x Flow Control 802.1p/DSCP QoS IGMP Snooping
Méthode de transmission	Store-And-Forward
AUTRES	
Certification	CE, FCC, RoHS
Environnement	Operating Temperature: 0°C~40°C Storage Temperature: -40°C~70°C Operating Humidity: 10% ~ 90% non-condensing Storage Humidity: 5%-90% non-condensing



FICHE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES MATERIELLES

Interface	8 PoE+ 10/100/1000Mbps RJ45 Ports 1 10/100/1000Mbps RJ45 Port 1 Gigabit SFP Slot
Interface réseau	10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) 1000BASE-T: UTP category 5, 5e, 6 or above cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) 1000BASE-X MMF, SMF
Nombre de ventilateurs	Fanless
Système de verrou physique	Yes
Alimentation	External Power Adapter(Output: 53.5VDC / 1.31A)
Backup bande passante	20 Gbps
Taux de transfert de paquets	14.88 Mpps
Ports PoE+ (RJ45)	Standard: 802.3at/802.3af compliant PoE Ports: Port1- Port 8 PoE Power Budget: 63W
Tableau d'adresses MAC	4K
Trame Géante	16 KB
Capacité de switch	20 Gbps
Dimensions (LxPxH)	209 × 126 × 26 mm
Consommation maximale	7.11 W (220/50Hz. no PD connected) 78.13 W (220/50Hz. with 63W PD connected)
Max dissipation thermique	24.25 BTU/h (no PD connected) 266.42 BTU/h (with 63W PD connected)