

ATEN Commutateur KVM à 2 ports 4K DisplayPort USB-C avec passage d'alimentation

2-Port USB-C 4K DisplayPort KVM Dock Switch



Marque ATEN
Code du Produit US3311-AT-G



Texte marketing général

Commutateur KVM à 2 ports 4K DisplayPort USB-C avec passage d'alimentation

Spécifications Techniques

Connectivité

Nombre d'ordinateurs contrôlés	2
Port clavier	USB
Port souris	USB
Port vidéo	DisplayPort
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Concentrateur USB	✓
Quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) de type A Hub	4
Quantité de ports USB de type C	3
Entrée DC	✓

représentation / réalisation

Type HD	4K Ultra HD
Résolution maximale	3840 x 2160 pixels
Largeur de bande vidéo	60 Hz
Taux de transfert de données (max)	5 Gbit/s
Plug and Play	✓

Design

Couleur du produit	Argent
Matériau du boîtier/corps	Aluminium
Commutateur distant filaire	✓
Voyants	✓

Écran

Écran intégré	—
---------------	---

Puissance

Source d'alimentation	CC
Voltage d'entrée DC	12 V
Courant d'entrée	3 A
Capacité de puissance USB	✓
Révision de la délivrance de la puissance USB	3.0
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	100 W

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Android

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 80%

Poids et dimensions

Largeur	119 mm
Profondeur	143 mm
Hauteur	23,8 mm
Poids	350 g

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	62 mm
Profondeur du colis	283 mm
Hauteur du colis	173 mm
Volume de l'emballage	1982,18 cm³
Poids du paquet	1,01 kg

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	USB Type-C
Manuel d'utilisation	✓
Adaptateur secteur fourni	✓
Télécommande fournie	✓

Données logistiques

Poids net du carton principal	4,25 kg
Largeur du casier principal (externe)	300 mm
Longueur du casier principal (externe)	336 mm
Hauteur du casier principal (externe)	194 mm
Poids brut du casier principal (externe)	5,43 kg
Volume du casier principal (externe)	19538,62 cm³
Pays d'origine	Taiwan