

DÉSIGNATION

EXTENDEUR HDMI 2.0 4K 1080P + DÉPORT IR - MONITORING - 60M (CAT6)

RÉFÉRENCE

9031154

Descriptif :

L'Extendeur HDMI 2.0 60m utilise un câble cat-5E ou cat-6 (recommandé) au lieu d'un câble HDMI, vous pouvez étendre le signal HDMI 2.0 4K@60Hz à 60 mètres. ou 4K@30Hz et 1080P jusqu'à 120 mètres. Il permet d'obtenir une transmission de signaux sur de longues distances avec des câbles peu coûteux.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Longueur du câble CAT-5E/CAT-6 entre Rx et TX : Jusqu'à 60 mètres
- Entrée HDMI : 4K/1080p/720p/576p/576i/480p/480i
- Format audio pris en charge : DTS/Dolby/LPCM
- Sortie HDMI : 4K/1080p/720p/576p/576i/480p/480i
- Largeur de bande maximale : 600 MHz
- Vitesse de transmission maximale : 6Gbps x3
- Signal vidéo d'entrée : 0,5~1,5Volts p-p
- Signal de sortie DDC : 5Volts p-p (TTL)
- Distance du câble d'entrée HDMI : ≤10m AWG26 câble HDMI standard
- Distance du câble HDMI de sortie : ≤10m AWG26 câble HDMI standard
- TX Courant de travail max. : 350mA
- RX Courant de travail maximum : 200mA
- Format de l'adaptateur d'alimentation : Entrée:AC (50HZ, 60HZ) 100V-240V ; Sortie : DC5V/1A
- Dimension (LxIxh) : 94x84x24mm
- Poids individuel : 223g

