FICHE TECHNIQUE

DÉSIGNATION

PINCE D'ANCRAGE CÂBLE FO D. 12 À 16

RÉFÉRENCE

ASCM0200

Descriptif :

La pince d'ancrage réalise un arrêt de câble rond ADSS par ancrage sur un support.
Une extrémité de la câblette est ouvrante et peut être insérée dans un trou de diamètre minimum 13 mm.
Tension maximale jusqu'à 500 daN selon le type de câble utilisé, les conditions climatiques et les paramètres de pose.
Le système de serrage automatique par coins permet une installation très rapide et facilite le réglage de la flèche du câble. Bonne tenue aux oscillations de la ligne grâce à la câblette inox flexible.
La mise en oeuvre ne nécessite aucun outil. Tous les composants de la pince sont imperdables.
Pince robuste avec corps en alliage d'aluminium compatible avec les conditions climatiques les plus sévères. Design compact pour un réseau aérien discret.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matière : Acier inoxydable / Alliage d'aluminium, Thermplastique protégé U.V

- Capacité : 12-16mm

- Charge de traction mini : 500 (daN)

- Dimensions (dxLxC) : 10 x 400 x 250

- Poids : 0.400

