FICHE TECHNIQUE

DÉSIGNATION

KIT RÉHAUSSE POTEAU BOIS

RÉFÉRENCE

ASCM0226

Application :

Permet de déployer une nappe fibres optiques sur poteau télécom existant, au-dessus de la nappe de câbles cuivre.



Qualification :

La rehausse est qualifiée par Orange pour être utilisée sur son
réseau aérien selon les documents de référence :
• Règles d'ingénierie pour l'offre d'accès aux Appuis Aériens de la boucle locale d'Orange pour les réseaux en fibre optique
• Cahier des charges applicable dans le cadre de l'offre d'Accès
aux Appuis Aériens de la boucle locale d'Orange pour les réseaux en fibre optique.

Avantages :

La polyvalence de la rehausse lui confère une adaptation optimale dans les diverses configurations d'armements existantes sur les supports.

Elle se positionne aussi bien sur poteau bois ou métallique, mais aussi à l'intérieur d'un potelet ou d'un mat lorrain.

Grâce à ses 11 trous de fixation placés sur les deux chants, la rehausse offre différentes possibilités de positionnement du point de fixation haut et bas. Elle peut être installée soit en face des armements existants, soit à la perpendiculaire en fonction de l'espace disponible et des facilités de fixations.

La platine de fixation de la traverse est stable et compatible avec des espacements de trous de 40 mm à 60 mm (traverse 5/14, 5/15 ou 5/19).
L'usage de brides optionnelles assure une fixation
robuste par feuillard et permet d'éloigner la rehausse du poteau pour enjamber un collier par exemple.