FICHE TECHNIQUE

DÉSIGNATION

DISPOSITIF DE SUSPENSION SPIRALÉ ADSS 6,20 - 7,80MM

RÉFÉRENCE

ASCM0278

Descriptif :

Utilisation : Dispositif de suspension spiralé ADSS pour réseau télécom portée < 50 m•
- Montage rigide sous traverse : absence d'usure de la traverse.
- Nappe de câbles compacte, distance inter-câbles 40 mm seulement.
- Fixation par axe clipsable : rapide, sans d'outil, ni accessoire supplémentaire, montage plus sûr.
- Tenue aux vibrations éoliennes selon la spécification Orange.
- Charge de glissement minimale du câble conforme à la spécification technique Orange.
- Déploiement optimisé : le maintien du câble à la tension de pose ne nécessite qu'un seul passage nacelle pour la pose de l'armement de poteau, de la suspension et du câble.
- Respecte le rayon de courbure minimum dynamique du câble (20x son diamètre).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Charge de traction verticale maximale : 300 daN.

- Corps en matériaux plastique renforcé à haute résistance climatique.

- Fils spiralés en acier galvanisé à chaud, encollés avec corindon d'accrochage.

- Charge rupture mini : 20 daN

- Capacité : 6.20 - 7.80mm

- Code couleur : jaune

- Poids : 0.087kg

