FICHE TECHNIQUE

DÉSIGNATION

PINCE D'ANCRAGE FIBRE OPTIQUE

RÉFÉRENCE

ASCM0300

Descriptif :

La pince d'ancrage réalise un arrêt de câble rond ADSS par ancrage sur un support.
Une extrémité de la câblette est ouvrante et peut être insérée dans un trou de diamètre minimum 13 mm.
Tension maximale jusqu'à 750 daN selon le type de câble utilisé, les conditions climatiques et les paramètres de pose.
Le système de serrage automatique par coins permet une installation très rapide et facilite le réglage de la flèche du câble. Bonne tenue aux oscillations de la ligne grâce à la câblette inox flexible.
Isolation électrique > 4 kV pendant 1 mn entre le câble et le point d'ancrage.
La mise en oeuvre ne nécessite aucun outil. Tous les composants de la pince sont imperdables.
Pince robuste avec corps en alliage d'aluminium compatible avec les conditions climatiques les plus sévères.Design compact pour un réseau aérien discret.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matière : Acier inoxydable - Alliage d'aluminium - Thermoplastique protégé U.V.

- Capacité câble Ø : 14-20mm

- Portée : <150m

- Charge de traction mini : 750 daN

- d : 13mm

- L : 400mm

- C : 250mm

- Poids : 0.440kg

