

GAINE FLEXIBLE PVC FENDUE TED®

TED®



Déployée dans un central télécom



Déployée dans une chambre télécom

Gaine flexible annelée fendue longitudinalement avec spirale renforcée à paroi intérieure annelée. La gaine souple de passage de réseau souterrain est utilisée pour la protection et le repérage des câbles fibre optique et des faisceaux. Différentes couleurs sont disponibles pour les différents opérateurs télécom.

RÉF	DÉSIGNATION	COULEUR	DIAMÈTRE	CONDT
8342	Gaine fendue		14 mm	Rouleau 30 m
7619				
1720				
2282			18 mm	
2284				
11547				
6048				
10959				
1142				
0383				
7855				
15140			25 mm	
15216				
18265				
12709				
1604				



Poids net : Rouleau Ø 14 mm : 2,40 kg
 Rouleau Ø 18 mm : 2,74 kg
 Rouleau Ø 25 mm : 5,10 kg



Dimensions de l'emballage : Ø 420 mm x H 150 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matière PVC spirale souple et rigide
- Auto-extinguible
- Résistance chimique et aux rayons U.V
- Résistance à l'écrasement : > 350 daN de 5 cm à 20 °C
- Résistance au choc à - 5 °C : 2 joules
- Résistance d'isolement à 500 W sur 1 minute : > 100 Mohm
- Cintrage sur 24 heures à 90 ° : 5000 flexions
- Température d'utilisation : -24 °C à + 90 °C
- Conforme aux exigences EN 61386-1, EN 60695-2-11 (test du fil incandescent à 850°C)
- Couleurs disponibles : blanc, bleu, noir, orange, vert, marron
- Gamme disponible :

Ø int. (en mm)	10	12	14	16	18	20	25	32	40	50	60
Ø ext. (en mm)	14,7	16,4	18,9	20,7	22,7	24,7	30,6	38	46,4	57,2	68

Autres dimensions ou couleurs, nous consulter

LES + PRODUIT

- Peut être ouverte puis refermée grâce à la fente longitudinale
- Mise en œuvre simple et rapide avec un outil spécifique (voir partie « accessoires disponibles »)
-> Gain de temps important dans l'installation du câble
- Tuyau PVC : légèreté, résistance à l'écrasement et l'abrasion

ACCESSOIRE DISPONIBLE

Les outils de mise en œuvre permettent d'insérer rapidement et facilement les câbles dans la gaine fendue.

- Outil d'insertion pour gaine fendue



Réf : 1143