

TELENCO® 350 & FOSB

CROIX DE LOVAGE DE CÂBLES FO POUR POTEAUX ET CHAMBRES



Le déploiement des réseaux de fibre optique aériens et souterrains nécessite une gestion rigoureuse des sur-longueurs de câbles aux points d'épissures situés sur les poteaux électriques ou dans les chambres.

Telenco® propose deux modèles différents de croix de lovage pour câbles à fibre optique permettant de déployer des réseaux de télécommunications optiques aériens ou souterrains fiables.

RÉF	MODÈLE	INSTALLATION	⚙️	CONDT
09126	Croix de lovage 350	Poteau/Mur/ Chambre	1,6 kg	5 unités
3288	Dispositif de lovage FOSB	Poteau	3,17 kg	5 unités

CROIX DE LOVAGE 350



La croix de lovage Telenco® 350 offre un large espace pour la gestion des sur-longueurs de câbles.

Livrée en kit, la croix de lovage 350 est composée de pièces en aluminium et de vis en acier inoxydable compatibles pour sa fixation.

Dimensions : 568 x 358 mm.

LES + PRODUIT

- Design compact et discret
- Le conditionnement en kit permet d'optimiser son rangement dans les véhicules d'intervention

INSTALLATION

- Sur poteaux avec 2 tire-fonds 1/22 ou 2 feuillets de 20 mm
- Sur les parois des chambres avec des vis ou des tire-fonds

DISPOSITIF DE LOVAGE FOSB



Le dispositif de lovage Telenco® FOSB est d'un grand format, il est conçu pour la gestion des sur-longueurs de câbles ou le montage de boîtiers d'épissures. Construction robuste en acier galvanisé à chaud avec bras soudés.

Dimensions : 900 x 900 mm.

LES + PRODUIT

- Sur poteaux avec 2 tire-fonds ou 2 feuillards de 20 mm
- Peut recevoir un boîtier d'épissures en son centre