

DISPOSITIF DE SUSPENSION FO

DS2/DS4/DS6



DS2 (blanc)



DS4 (gris)



DS6 (noir)

Les dispositifs de suspension DS2/DS4/DS6 permettent la suspension mobile des câbles de branchement ronds ou plats de Ø 2 à 8 mm au niveau des poteaux intermédiaires sur réseau de distribution (portées jusqu'à 70 m). En cas d'angle supérieur à 20 °, installer un double ancrage.



Dimensions : L 70 mm x P 40 mm x H 20 mm

DESCRIPTION

Les dispositifs de suspension de la famille DS se composent d'une coque plastique à charnière, équipée d'un insert de protection élastomère et d'une anse ouvrante intégrés. La fermeture de la coque se fait par deux clips intégrés. Un collier permet de sécuriser le dispositif en position fermée.

LES + PRODUITS

- Un design compact, léger, économique
- Une gamme complète pour couvrir tous les Ø de câbles de 2 mm à 8 mm
- Une mise en œuvre en quelques secondes sans outils
- Installation possible sur tous types de ferrures à œil fermé : traverses, pitons, consoles (Ø trou min 11 mm)
- La suspension mobile offre une meilleure protection du câble contre les vibrations d'origine éolienne

ESSAIS

Essais de validation selon les normes et spécifications suivantes :

- Essai climatique selon la norme NF EN C-20-540 de juin 2002
- Essai de traction selon la spécification technique ORANGE CCF/BI/BUBL du 20 mai 2010
- Essai de vibration selon la spécification technique ORANGE CCF/BI/BUBL du 20 mai 2010 et la norme NF EN 50289-3-13 d'août 2003 pour les câbles optiques avec perte d'insertion < 2 dB

RÉF.	MODÈLE	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	MATIÈRE	POIDS	CONDITIONNEMENT
09171	DS2	Dispositif de suspension FO 2-4 mm	2-4 mm	Thermoplastique	0,12 kg	100 unités
09172	DS4	Dispositif de suspension FO 4-6 mm	4,1-6 mm		0,11 kg	
09170	DS6	Dispositif de suspension FO 6-8 mm	6,1-8 mm		0,10 kg	

Un sachet de 100 colliers en polyamide noir est fourni dans chaque carton.