

# AIGUILLE DE TIRAGE FIBRE DE VERRE

## MAINROAD TED®

TED®



Aiguille robuste en fibre de verre de qualité conçue pour répondre aux exigences des chantiers d'aiguillage et de tirage manuels sur le réseau de transport et de distribution.

**Modulable**, elle offre plusieurs positions de travail haute ou basse.

**Rechargeable**, le remplacement ou l'échange du jonc de l'aiguille est possible par chargement d'une couronne Mainroad, sécurisée par colliers, directement dans son dévidoir.

| RÉF.    | DIAMÈTRE | LONGUEUR | POIDS   |
|---------|----------|----------|---------|
| 91028   | 9 mm     | 150 m    | 36 kg   |
| 1001220 | 9 mm     | 200 m    | 40,6 kg |
| 1001221 | 11 mm    | 150 m    | 44,2 kg |
| 1001222 | 11 mm    | 200 m    | 52 kg   |
| 1001223 | 11 mm    | 250 m    | 58,6 kg |
| 91027   | 11 mm    | 300 m    | 65,2 kg |
| 1001224 | 11 mm    | 350 m    | 72 kg   |

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Montée sur un châssis en acier tubulaire cintré et équipée de roues tout-terrain, la conception de cette aiguille assure une excellente résistance dans le temps.

Livrée avec 2 œillets de guidage, un placé sur la partie haute et l'autre sur la partie basse du châssis, la sortie de jonc de l'aiguille s'adapte à la configuration du chantier. La sortie haute permet également lors du renvoi de l'aiguille dans son dévidoir d'utiliser le poids de son corps afin de soulager le dos.

Son nouveau concept de recharge avec une simple couronne sécurisée fait de cette aiguille une solution économique et durable.

## LES + PRODUITS

- Roues tout-terrain
- 4 positions de travail
- Aiguille rechargeable à une personne

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fibre de verre PREMIUM
- Diamètre 9 ou 11 mm
- Châssis en acier tubulaire cintré à 2 roues
- Roues pleines de chantier
- 2 sorties de jonc
- Système de freinage du jonc par poignée 1/4 de tour
- Poignée de préhension large
- Dévidoir rechargeable par couronne de jonc Mainroad TED®

## ACCESSOIRES FOURNIS

- 2 œillets de guidage (haut et bas)
- Boule rotative Ø 35 mm femelle M8
- Embout goupillé mâle M8

ACCESSOIRES EN OPTION

| RÉF   | DIAMÈTRE | DÉSIGNATION                            |
|-------|----------|----------------------------------------|
| 91493 | 9 mm     | Kit de réparation à goupiller          |
| 91494 | 11 mm    |                                        |
| 1753  | 9 mm     | Kit de réparation auto-serrant         |
| 1754  | 11 mm    |                                        |
| 2406  | 9 mm     | Kit boule rotative Ø 35 mm à goupiller |
| 2405  | 11 mm    |                                        |

Retrouvez l'ensemble des accessoires sur [www.telenco-store.fr](http://www.telenco-store.fr)

RECHARGES

| RECHARGE FIBRE DE VERRE ÉQUIPÉE POUR AIGUILLE MAINROAD PRÊTE À MONTER |          |          |         |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|
| RÉF                                                                   | DIAMÈTRE | LONGUEUR | POIDS   |
| 91029                                                                 | 9 mm     | 150 m    | 14 kg   |
| 1001225                                                               | 9 mm     | 200 m    | 18 kg   |
| 1001226                                                               | 11 mm    | 150 m    | 20,5 kg |
| 1001227                                                               | 11 mm    | 200 m    | 27,5 kg |
| 1001228                                                               | 11 mm    | 250 m    | 34,2 kg |
| 91030                                                                 | 11 mm    | 300 m    | 41 kg   |
| 1001229                                                               | 11 mm    | 350 m    | 47,9 kg |

UTILISATION DE L'AIGUILLE



LES 4 POSITIONS DE TRAVAIL :

POSITION À LA LIVRAISON

Position du jonc dans le dévidoir

Montage du dévidoir  
arceaux placés côté frein

Tube de maintien côté arceaux et  
en direction de l'arrière de l'aiguille (côté roues)



Tube de maintien côté arceaux et  
en direction de l'avant de l'aiguille (opposé roues)

