

Point de Branchement Optique PBO12 version Épissures



Ce Point de Branchement Optique (PBO) est proposé pour des applications de distribution aérienne. Ce terminal de distribution fait partie de la gamme PBO et peut connecter jusqu'à 12 câbles pour clients/drops, 1 câble de distribution et 2 câbles de distribution secondaire. L'organiseur est compatible avec des fibres G.652.D et G.657.A2. Il peut être équipé avec des cassettes standard de la gamme BPEO. L'organiseur peut recevoir huit cassettes 1-pas (5 mm) ou quatre 2-pas (10 mm) qui comprend une zone pour les fibres optiques (monozone) ou deux zones pour les fibres optiques (bizones).

La gamme PBO est très modulaire et disponible en versions épissure ou préconnectorisée.

Son design discret permet une intégration facile sur des façades ou poteaux. Il peut être fixé avec une ou deux brides oméga ou par feuillard sans entrer dans le corps du terminal.

Outil requis :

- Tournevis cruciforme
- Pince de serrage de collier plastique

Caractéristiques	Bénéfices
Étanchéité par mousse	Manipulation plus sûre et plus aisée
Capacité de 12 drops et 8 cassettes	Usage optimal de l'espace pour un nombre maximal de connexions : jusqu'à 96 épissures
Serrure clé triangulaire 8 mm en option pour verrouillage du couvercle	Protection complémentaire pour les connexions des clients

Spécifications	
Couleur	Gris clair RAL 7035
Étanchéité	IP55
Protection contre les impacts	IK08
Résistance UV	Selon la norme ISO 4892-2
Températures de fonctionnement	-40°C à +65°C
Capacité maximale d'épissures	96
Diamètre des câbles (principaux) Câble de distribution principal - maximum	6-15 mm 144 FO Micromodule modulo 6 et modulo 12
Diamètre des câbles de distribution secondaire	6-12 mm
Diamètre du câble de branchement (drop)	3,8-6,2 mm
Dimensions du terminal	L : 280,5 mm l : 245 mm P : 90,4 mm
Ouverture du couvercle	Jusqu'à 120° ou 180°



Description	Comprend :	Références catalogue
PBO12 sans cassette Pour épissures Jusqu'à 12 drops et pour jusqu'à 8 cassettes 1-pas (5 mm)	• 1 terminal PBO12 – Étanchéité par mousse • 0 cassette	PBO12S-P000000N-AX
PBO12 avec une cassette Pour épissures	• 1 terminal PBO12 - Étanchéité par mousse • 1 cassette Bizone	PBO12S-P0000E1N-AX
~~PBO12 avec 3 cassettes~~ Pour épissures	• 1 terminal PBO12- Étanchéité par mousse • 3 cassettes Bizone	PBO12S-P0000E3N-AX
Note : tous les PBO12 sont fournis avec 4 attache-câbles		

Information de livraison	
Dimensions du colis	L : 265 mm l : 250 mm H : 92 mm
Quantité de commande	120 pièces/palette

CORNING

Corning Optical Communications GmbH & Co. KG - Leipziger Strasse 121 - 10117 Berlin, ALLEMAGNE
Tél. : +33 (02) 4000 2184 ou Tél. : +33 (02) 4000 2185 - FAX : +49 30 5303 2335 - www.corning.com/opcomm/emea/fr
 Corning Optical Communications se réserve le droit d'améliorer et de modifier les caractéristiques et spécifications des produits de Corning Optical Communications sans préavis. Une liste complète des marques de Corning Optical Communications est disponible sur www.corning.com/opcomm/trademarks. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Corning Optical Communications est certifiée ISO 9001. © 2022 Corning Optical Communications ([code lift](#)) PB012-Février 2023. Tous droits réservés.