

BANDES DE BALISAGE VL CLASSE A

56 X 14 CM - LOT DE 10



Ces bandes réfléchissantes microbilles sont idéales pour améliorer la visibilité d'un véhicule d'intervention léger. Elles permettent une pose facile et rapide, tout en proposant une signalisation efficace.

RÉF	DÉSIGNATION	CONDT
11185	Bandes de balisage VL classe A 56 x 14 cm	Lot de 10



Poids net : 0,4 kg



Dimensions du produit : L 560 mm x H 140 mm

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Facile à manipuler et à appliquer.
- Conformable à tous types de carrosserie
- Conception bi-couche microbilles avec support adhésif
- Sérigraphie rouge teintée masse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Support : Adhésif
 - Classe A : visibilité jusqu'à 100 mètres
 - Équipements : Extérieurs
 - Durabilité : 5 ans
 - Zone d'intervention : 50 à 90 km/h
 - Support adhésif
- * Les bandes de signalisation de Classe A sont visibles à 100 m, les bandes de Classe B à 250 m.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Préconiser un nettoyage à la main sans solvant ni produit abrasif.

- En cas de nettoyage haute pression :
- Température maximale de 60°C
- Un jet large (40° pour buse à jet conique)
- Pressions maximal de 80 bar 1200 psi
- Distance minimale de 60 cm

INSTALLATION

- Nettoyer parfaitement la surface avec un dégraissant. S'assurer que la température du support et des bandes soit comprise entre 15 et 20°C
- Pré-positionner et aligner les formats à l'aide de plots magnétiques ou d'un papier adhésif. Faire un repérage au crayon pour l'alignement
- Retourner la partie extérieure du format sur lui-même et décoller le papier protecteur sur 5 cm. Le découper à l'aide de ciseaux
- Appliquer délicatement la partie décollée sans étier le balisage à l'aide d'une raclette. S'aligner sur les repères initialement marqués
- Décoller progressivement le papier protecteur restant et continuer l'application du format en chassant l'air vers les extérieurs
- Si des bulles apparaissent une fois votre balisage posé, percer à l'aide d'une épingle et chasser l'air avec votre doigt ou une raclette