

AIGUILLE DE TIRAGE FIBRE DE VERRE SPÉCIALE FTTH



Aiguille de tirage spécialement conçue pour le déploiement de câbles Fibre Optique (FO) sur les derniers mètres de raccordement.

Son atout : sa tête de guidage flexible spécifique FTTH d'un diamètre de 4mm est la solution pour les déploiements dans les gaines ICTA déjà équipées d'un câble (vidéo, asservissement de services, télécom cuivre). Son carter robuste la protège lors de vos déplacements et de vos déploiements.

RÉF.	DÉSIGNATION	COND ^T
15536	Aiguille de tirage CABLE BLITZ spéciale FTTH Ø3 mm lg 30 m + accessoires	unitaire



Poids net : 1,1 kg

Dimensions du produit : 300 x 250 x 70 mm

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Cette micro-aiguille en fibre de verre de haute qualité repousse les limites de l'aiguillage lors des déploiements FTTH dans les gaines déjà occupées grâce à sa tête de guidage flexible la plus petite de la gamme.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Jonc de fibre de verre
- Diamètre : 3 mm
- Longueur du brin fibre de verre : 30 m
- Équipée à chaque extrémité d'un embout fileté sur lequel on peut visser au choix une tête de guidage, un mini tire-fil ou un œillet de tirage
- Livrée sous carter avec une tête de guidage flexible spéciale FTTH 4 mm et une tête de guidage flexible 10 mm + 1 œillet de tirage



ACCESSOIRES FOURNIS

- Tête de guidage flexible spéciale FTTH 4 mm
- Tête de guidage flexible 10 mm
- 1 œillet de tirage

ACCESSOIRES EN OPTION

RÉF.	DÉSIGNATION	COND ^T
15537	Tête de guidage flexible spéciale FTTH Ø 4 mm pour aiguille Ø 3 mm	unitaire
11993	Tête guidage flexible Ø 7 mm	lot de 3
13106	Tête de guidage flexible Ø 7 - 10 - 13 mm	lot de 3
12276	Tire câbles simple boucle acier galva Ø 4/6 mm + embout M5	unitaire
12277	Tire câbles simple boucle acier galva Ø 6/9 mm + embout M5	unitaire
12278	Tire câbles simple boucle acier galva Ø 9/12 mm + embout M5	unitaire
15116	Embout d'extrémité V2 pour aiguille de tirage 3 mm	lot de 5
13102	Kit de réparation + colle + éléments d'extrémité	unitaire
1886	Poignée de tirage pour fibre de verre et câble Ø maxi 6 mm	unitaire
6032	Recharge fibre de verre PolyKat équipée Ø 3 mm lg 30 m V2	unitaire