



POLYsoft



Natural CONFORT11



LES PLUS PRODUITS :

REDLION et INFINERGY by BASF vous accompagne avec un dynamisme hors du commun. Ce modèle vous apportera : confort, ergonomie, économie d'énergie et performance. L'amorti procuré par **INFINERGY** permet de conserver l'énergie beaucoup plus longtemps qu'une semelle traditionnelle. Fort coefficient d'adhérence / Effet anti fatigue. Look dynamique construit avec des matériaux très souples qui enveloppent le pied pour un confort optimal. Embout **AIR-TOE Aluminium** perforé avec membrane respirante. Poids 54 gr.

CARACTERISTIQUES DE LA SEMELLE :

Montage Strobel
Anti-perforation : **SAVE FLEX PLUS** résistant à 1100 N
Semelle d'usure en polyuréthane compact : anti-abrasion, résistant aux hydrocarbures anti dérapante et antistatique. Densité 1.00
Semelle intermédiaire en PU expansé souple et **INFINERGY by BASF**
Anti-torsion
Antistatique

INFINERGY BY BASF :

Grande élasticité
Haute capacité à restituer l'énergie
Souplesse et légèreté
Faible densité



RESISTANCE AU GLISSEMENT

SRA SOL D'ESSAI PLAN EN CERAMIQUE LUBRIFIANT H ₂ O + DETERGENT	PLAT	TALON INCLINEE DE 7°	Valeurs Normes	0.82
SRB SOL D'ESSAI PLAN EN ACIER LUBRIFIANT GLYCERINE	PLAT	TALON INCLINEE DE 7°	≥ 0.32	0.60
	PLAT	TALON INCLINEE DE 7°	≥ 0.18	0.30
			≥ 0.13	0.18

Haute résistance à la traction
Coefficient de restitution supérieur à 55%
Absorbe très peu l'eau
Résistance à long terme à des températures thermiques variables

REFERENCE DU MODELE : **STEGO S3 SRC**

CODE : RL20356 - REDLION

POINTURE : 38 au 48

DESCRIPTION : CHAUSSURE MONTANTE A HAUTE RESISTANCE A L'ABRASION

POIDS : 546 g le pied

CARACTERISTIQUES DE LA TIGE :

TIGE IMPERMEABLE PUTEK 2 hautement résistant à l'abrasion et au déchirement, Ripstop respirant et flexible.
Doublure : **WING TEX** à tunnel d'air respirant.
Semelle de propreté **POLY SOFT** : Semelle intérieure antifatigue en PU, antibactérienne et respirante avec canaux de circulation d'air.
Lacets : Polyamide, résistance à l'abrasion (>15000 frictions sous 250 gr selon la norme DIN4843)
Marquage : nom du produit, pointure, identification du fabricant, date de fabrication (mois, année), référence norme européenne, identification du modèle, protection fournie, marquage CE.

CARACTERISTIQUES DU CHAUSSANT :

Forme : **Natural confort 11**
Embout **AIR TOE ALUMINIUM** avec membrane respirante – 200 joules
Résistance au choc en mm :
≥14 (Norme ≥ 14)
Résistance à la compression en mm :
≥14 (Norme ≥ 14)

PROTECTION :

Chaussure de sécurité
Embout de sécurité résistant à 200 joules.
Normes : Ce produit a fait l'objet d'un examen CE de type par un organisme habilité sur la base des normes européennes EN ISO 20345 : 2011