

TOURNEVIS POZIDRIV ISOLÉ 1000V TED®

TED®



Tournevis TED® avec manche ergonomique pour plus de confort. Son isolation électrique 1000V permet le travail sous tension. Il est également compatible avec les systèmes anti-chute pour outils.

Recommandé pour les techniciens et électriciens réalisant des travaux sous tension.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Empreinte : Pozidriv
- Taille pointe : PZ0 / PZ1 / PZ2
- Tournevis isolé
- Normes :
 - EN 60900
 - IEC 900

LES + PRODUIT

- Ergonomique : manche bi-matières avec forme permettant de prévenir les TMS grâce à la technologie multi-composants softgrip
- Gain d'efficacité : travail rapide, précis et résistant grâce à sa lame de précision durcie en acier chrome-vanadium-molybdène

RÉF.	DÉSIGNATION	MODÈLE	POIDS	CONDT
32059	Tournevis Pozidriv isolé 1000V TED® – lg. 60 mm	PZ0	0,04 kg	unité
32060	Tournevis Pozidriv isolé 1000V TED® – lg. 60 mm	PZ1	0,09 kg	
32061	Tournevis Pozidriv isolé 1000V TED® – lg. 60 mm	PZ2	0,91 kg	