FICHE TECHNIQUE

TOURNEVIS PLAT ISOLÉ 1000V TED®

TED®

Les tournevis à manche ergonomique pour vis à fente sont préconisés pour les applications électriques jusqu'à 1000V.

RÉF.	DÉSIGNATION	POIDS	CONDT
32051	Tournevis élec pour vis à fente isolé 1000V TED® – 2,5 x 75 mm	0,04 kg	unité
32052	Tournevis élec pour vis à fente isolé 1000V TED® – 3 x 100 mm	0,04 kg	
32073	Tournevis élec pour vis à fente isolé 1000V TED® – 3,5 x 100 mm	0,04 kg	
32053	Tournevis élec pour vis à fente isolé 1000V TED® – 4 x 100 mm	0,06 kg	
32074	Tournevis élec pour vis à fente isolé 1000V TED® – 4,5 x 125 mm	0,05 kg	
32075	Tournevis élec pour vis à fente isolé 1000V TED® – 5,5 x 125 mm	0,07 kg	
32054	Tournevis élec pour vis à fente isolé 1000V TED® – 6,5 x 150 mm	0,11 kg	
32055	Tournevis élec pour vis à fente isolé 1000V TED® – 8 x 175 mm	0,17 kg	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Empreinte : plat / à fente
- Dimensions de la pointe : de 2,5 mm à 10 mm
- Longueur de la lame : de 75 à 200 mm
- Normes :
  - EN 60900
  - IEC 900

LES + PRODUIT

- Ergonomique : manche bi-matières avec forme permettant de prévenir les TMS grâce à la technologie multi-composants softgrip
- Gain d'efficacité : travail rapide, précis et résistant grâce à sa lame de précision durcie en acier chrome-vanadium-molybdène

Photos non-contractuelles, FT-FR01506_2411©2024Telenco(T)