

FURET PARACHUTE TED®



Taille 1



Taille 2



Furets parachutes résistants et très souples conçus pour l'aiguillage par soufflage des conduites télécoms.

Développés en collaboration avec un spécialiste de la voile pour vol libre, le matériau et le profil de ces furets leur permettent de voler aisément en conduite libre ou occupée.

Leur toile légère et souple assure un maximum de flexibilité pour éviter les obstacles éventuels sur le parcours : déformation de la conduite, câble présent (...) Leur ergonomie étudiée en soufflerie assure un vol optimal sur des distances allant jusqu'à 800 m.

100% textile ces furets n'ont aucune pièce rigide pouvant entraver les déploiements.

RÉF.	DÉSIGNATION	Ø INT CONDUITE	DIMENSIONS	POIDS	CONDIT
37000	Furet parachute TED® - Taille 1	De 20 à 60 mm	L 13,5 x P 7 x H 0,05 cm	0,001 kg	Lot de 3
37001	Furet parachute TED® - Taille 2	De 60 à 150 mm	L 25 x P 15 x H 0,05 cm	0,002 kg	Lot de 2

LES + PRODUIT

- Flexibilité
- Légèreté et qualité de vol
- Entièrement textile, pas de pièce rigide qui pourrait se bloquer dans la conduite
- Adapté pour conduites libres ou occupées

RECOMMANDATIONS D'EMPLOI

Légers et souples les furets TED® doivent se gonfler pour voler. Il est donc recommandé de fournir progressivement l'air comprimé au début du soufflage pour que le furet se gonfle correctement.

Lors du déploiement maintenir la ficelle tendue permet également de garder le furet « en appui » sur l'air.

Pour plus d'informations voir la notice d'instruction.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES*

RÉF.	DÉSIGNATION
0738	Valise d'aiguillage pour conduites occupées AO
1055	Emerillon à billes TED® Ø 18 mm
13072	Guide-fil central Ø 26 x 32 mm
0417	Guide-fil latéral Ø 30 x 33 mm
5060	Guide-fil central Ø 32,6 x 40 mm
0418	Guide-fil latéral Ø 42 x 45 mm
0419	Guide-fil latéral Ø 55 x 60 mm
0420	Guide-fil latéral Ø 75 x 80 mm
0732	Guide-fil latéral Ø 96 x 100 mm
0411	Lubrifiant Polywater F 3,8 L

*La liste des produits complémentaires n'est pas exhaustive. Nous contacter pour plus d'informations.