FICHE TECHNIQUE

BAGUE DE REPÉRAGE OPTO-MARKERS

Bague TC-09

Bague TC-27

Le système de repérage OPTO-MARKERS se décline selon deux types de bagues :

- La bague Opto-Markers TC-09, destinée au repérage des fibres optiques de diamètre extérieur Ø0,2 à 0,4 mm. Elle présente un trou central adapté à la dimension des fibres optiques et offre une surface de marquage plane, ce qui assure une lisibilité optimale malgré la finesse des conducteurs.
- La bague Opto-Markers TC-27 est prévue pour le repérage des câbles à fibres optiques de diamètre extérieur Ø1,6 à 2,5 mm. Le marquage est réalisé sur deux faces (sauf sur bagues noires).

Dimensions du produit : L 4 mm x P 2,5 mm x H 1,2 mm (TC-09)
L 4 mm x P 5,2 mm x H 2,5 mm (TC-27)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Bague TC-09 pour fibre optique Ø0,2 à 0,4 mm
- Bague TC-27 pour câble FO Ø1,6 à 2,5mm
- Qualité : PVC souple auto-extinguible
- Température d'utilisation : -20°C à +90°C
- Conditionnement : Cassette de 1000 bagues. La cassette protège les bagues de la poussière et facilite le stockage.
- Dureté Shore A : 80 ± 3
- Résistance à la rupture : 18 MPa
- Allongement à la rupture : 250 %
- Rigidité diélectrique : > 20 kV/mm
- Tenue à la flamme : V0 UL94

CODIFICATION

- TC-09 :
  – Impression noire sur une face pour les bagues blanches

Code international	
	0363 0401 001

- TC-27 :
  – Impression noire sur deux faces pour les bagues blanches

Code international	
	0363 0214 001

**Autres couleurs disponibles sur consultation*

Photos non-contractuelles, FT-FR00254a_2511©2025Telenco(T)

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

RÉF.	DÉSIGNATION	CHIFFRE	CONDT
4620	Bague OPTO Markers TC09 blanc	0	1000
4621		1	
4622		2	
4623		3	
4624		4	
4625		5	
4626		6	
4627		7	
4628		8	
4629		9	
16664		0 à 9	Lot 10 cassettes de 100
2874	Bague OPTO Markers TC27 blanc	0	1000
2875		1	
2876		2	
2877		3	
2878		4	
2879		5	
2880		6	
2881		7	
2882		8	
2883		9	
15913		0 à 9	Lot 10 cassettes de 100

Photos non-contractuelles, FT-FR00254a_2511©2025Telenco(T)