FICHE TECHNIQUE

BANDEAU DE BALISAGE VL « SERVICE » CLASSE A 50 X 15 CM

Ce panneau de balisage est à apposer sur le véhicule pour signaler une intervention sur la voie. Le message « Service » y est marqué en noir, sur chevrons rouges et blancs réfléchissants pour assurer une bonne visibilité.

RÉF	DÉSIGNATION	CONDT
4746	Bandeau de balisage VL « Service » classe A 50 x 15 cm	Unité

Poids net : 0,39 kg

Dimensions du produit : L 500 mm x H 150 mm

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Facile à manipuler et à appliquer.
- Conformable à tous types de carrosserie
- Conception bi-couche microbilles avec support adhésif
- Sérigraphie rouge teintée masse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Support : Adhésif
- Classe A : visibilité jusqu'à 100 mètres
- Équipements : Extérieurs
- Durabilité : 5 ans
- Zone d'intervention : 50 à 90 km/h
- Support adhésif

** Les bandes de signalisation de Classe A sont visibles à 100 m, les bandes de Classe B à 250 m.*

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Préconiser un nettoyage à la main sans solvant ni produit abrasif.

En cas de nettoyage haute pression :

- Température maximale de 60°C
- Un jet large (40° pour buse à jet conique)
- Pressions maximal de 80 bar 1200 psi
- Distance minimale de 60 cm

INSTALLATION

- Nettoyer parfaitement la surface avec un dégraissant. S'assurer que la température du support et des bandes soit comprise entre 15 et 20°C
- Pré-positionner et aligner les formats à l'aide de plots magnétiques ou d'un papier adhésif. Faire un repérage au crayon pour l'alignement
- Retourner la partie extérieure du format sur lui-même et décoller le papier protecteur sur 5 cm. Le découper à l'aide de ciseaux
- Appliquer délicatement la partie décollée sans étierer le balisage à l'aide d'une raclette. S'aligner sur les repères initialement marqués
- Décoller progressivement le papier protecteur restant et continuer l'application du format en chassant l'air ver les extérieurs
- Si des bulles apparaissent une fois votre balisage posé, percer à l'aide d'une épingle et chasser l'air avec votre doigt ou une raclette

Photos non-contractuelles, FT-FR00901a_2304©2023Telenco(T)