

TIROIR 19" COULISSANT 1U



Les tiroirs coulissants Telenco® ont été spécialement pensés pour les applications réseaux optiques (baies 19" ou ETSI). Grâce à leur design intuitif et à leur ergonomie, les tiroirs coulissants Telenco® sont des solutions faciles à mettre en œuvre. Leur système de retenue en fin de course facilite l'accès aux pigtails lors du raccordement.

LES + PRODUIT

- Qualité optique premium
- Acier traité anticorrosion
- Facilité de mise en œuvre
- Tout équipé
- 100% configurable
- Fabriqué en Europe dans notre usine

CONFIGURATIONS DISPONIBLES

CATÉGORIES	CONFIGURATIONS		
Version	Epissurage	Trunks	Coupleurs
Equipements optiques	Raccords optiques et pigtails assemblés	Raccords optiques assemblés	Raccords optiques et coupleurs assemblés
Connecteurs possibles	SC/APC ; SC/UPC ; LC/APC ; LC/UPC ; FC/UPC		SC/APC ; SC/UPC ; LC/APC ; LC/UPC
Couleur du tiroir	Gris		
Types de fibres	G.657A2 ; G.652D ; OM3 ; OM4		G.657A2
Dimensions	L x l x H (mm) : 220 x 482 x 44		
Cassettes d'épissurage	24 épissures/cassette		
Nombre de fibres optiques	6FO ; 12FO ; 24FO ; 36FO ; 48FO		
Accessoires inclus	Ecrus cage et vis, protections d'épissures thermo-rétractables, collier rilsan		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CATÉGORIES	CARACTÉRISTIQUES
IEC-61300	100% conforme
Matériel du tiroir	Acier traité anticorrosion
Matériel du connecteur	Corps : thermoplastique Férule : Zircon
Matériel du câble	LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Longueur des pigtails	2,5 m
Perte d'insertion (IL)	Grade B ≤ 0,12 dB en moyenne et ≤ 0,25 dB max pour 97% des connexions
Réflexance (RL)	≥ 60 dB (APC) et ≥ 50 dB (UPC)
Tests mécaniques	Δ IL ≤ 0,20 dB
Tests environnementaux	Δ IL ≤ 0,20 dB
Température	Fonctionnement, transport et stockage : -40 °C / +75 °C