

TELENCO® DAB

DISPOSITIF DOUBLE ANCRAGE



Le dispositif double ancrage Telenco® DAB est fabriqué en alliage d'aluminium et offre une résistance mécanique élevée. Grâce à sa fixation par un simple boulon traversant ou par deux bandes de feuillard, il permet la réalisation de simple ou double ancrage de câble(s) sur tout type de support. La DAB peut également être utilisée comme semelle pour traverse 5/07 ou 5/14. Ses ergots de maintien permettent de limiter voir annuler l'utilisation de boulon d'assemblage (en fonction de la méthode de fixation sur l'appui).



LES + PRODUITS

- Modèle compact et léger : compatible avec les poteaux bois, métal, composite ou béton.
- Produit polyvalent : permet de réaliser un ancrage simple ou double, ou de fixer une traverse
- Modèle équipé d'ergots garantissant l'anti-rotation de la traverse
- Fixation à l'aide d'un seul boulon ou de deux bandes de feuillard équipées de boucles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matières		Aluminium
CRM*	Face	6000N
	Latéral	10000N
Essai climatique		NF EN C-20-540
Essai de corrosion		NF EN IEC 60068-2-52
Protection UV		EN 50289-4-17

*CRM : Charge de rupture minimale

INSTALLATION

- Sur appui non-perçable à l'aide de deux feuillards équipés de boucles (+ un boulon 1/12 pour fixer la traverse si utilisation en semelle)
- Sur appui perçable ou pré-percé à l'aide d'un boulon traversant Ø14mm
- À l'opposé d'un armement existant fixé par un boulon traversant Ø14mm à l'aide d'un écrou HM14

REF	DESIGNATION	DIMENSIONS (H X L X P)	POIDS	CONDT	DIMENSIONS COLISAGE	POIDS COLISAGE
91492	DAB : Semelle double ancrage	60 x 120 x 44 mm	0,16kg	30	30 x 20 x 20 cm	5,0 kg