

TELENCO® 5/14

TRAVERSE 11 TROUS



La traverse Telenco® 5/14 est utilisée pour le déploiement parallèle de câbles aériens. Equipée de 11 trous sur chaque face, elle s'installe sur une ferrure adaptée au type de support, créant ainsi des points de fixation pour les dispositifs d'ancrage et de suspension.

Elle permet également de renforcer une traverse 5/15 en s'installant comme une jambe de force en-dessous de celle-ci.

La traverse Telenco® 5/14 permet également l'installation d'une ferrure d'étoilement en extrémité pour l'ancrage des câbles de branchement à la perpendiculaire du réseau principal.

RÉF	DÉSIGNATION	MODÈLE	LONGUEUR	POIDS	CONDT
92020	Traverse 11 trous	5/14	440 mm	0,89 kg	15 unités

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière	Acier galvanisé
Résistance mécanique d'extrémité	> 100 daN
Entraxe	40 mm
Diamètre des trous	15 mm
Dimensions	440 x 40 x 40 mm
Essai de corrosion	Conforme au cahier des charges d'avril 2023 relatif aux matériels aériens utilisés sur les appuis d'Orange
Essai de traction	
Recyclabilité	Recyclable

LES + PRODUIT

- Installation sur poteau, rehausse et potelet pour réseaux fibres et cuivres
- Utilisable comme jambe de force pour créer un déport avec une traverse 13 trous modèle 5/15
- Jusqu'à 8 câbles en passage (en fonction du dispositif d'ancrage utilisé)

INSTALLATION

• Sur appui non perçable :

- Une console universelle Telenco® UPB NG fixée par deux feuillets 20x0,7 mm équipés de boucles + deux boulons d'assemblage BH 14x25/25 modèle 1/12

• Sur réhausse poteau Telenco® REFO3 :

- Fixation sur la platine de la réhausse par deux boulons d'assemblage BH 14x25/25 modèle 1/12

• Sur appui perçable ou pré-percé :

- Une console universelle Telenco® UPB NG fixée sur le poteau par un boulon tête de ligne BH 14x225/145 modèle 1/06 traversant également la traverse.